VYBO Electric a.s.

Datový list	č.
Třífázový asynchronní elektromotor	Rozměrový výkres č.

Zákazník	
Reference klienta	
Typ	1AL-112M-8 1,5KW 230/400V 50HZ
Značka	VYBO Electric

Identifikace

Typ:			1AL-112M-8		Velikost rámu:	112				mm
Výkon:			1,5	kW	Počet pólů:	8				P
Jmenovitý proud:	D	230 V	7,34	A	Jmenovité napětí:	230	/	400	V	
	Y	400 V	4,22		Zapojení:	△/Y				
Jmenovité otáčky:			690	rpm	Třída izolace:	F				
Frekvence:			50	Hz	Nárůst teploty:	B				
Poměr rozběhového momentu (LRT/RLT):			2,0		Provozní faktor:	1,0				
Poměr zvratového momentu (BDT/RLT):			1,8		Provozní režim:	S1, S2, S3, S4-S9				
Poměr rozběhového proudu (LRA/RLA):			5,0		Okolní teplota:	+65°C				
Účinnost:			74	%	Nadmořská výška:	do 1000 m				
Třída účinnosti:			Bez IE klasifikace		Stupeň krytí:	IP55				
Účiník:			0,7		Způsob chlazení:	IC411				
Hlučnost:			61	dB(A)	Způsob montáže:	IM B (Na vyžádání)				
Hmotnost balení:			28	kg	Vibrace:	2.8 mm/s				
Moment setrvačnosti rotoru:			0,0245	kg/m2	Třída vibrací:	Třída A				
Rozměry balení:			420*245*310	mm	Směr otáčení:	Oba				
					Metoda spouštění:	DOL, VFD, Softstartér				
					Typ zátěže:	Parabolická nebo lineární křivka				
					Kabelové průchodky:	2-M32X1.5				
					Vyvážení:	s polovičním perem				



Údaje o ložiscích

	DE	NDE
Ložisko:	6306-2Z	6306-2Z
Interval domazávání.(h):		
Množství maziva(g):		
Mazivo:	Lithiový základ č. 2 (teplotní třída)	

Normy

Specifikace:	IEC60034-1
Test:	IEC60034-2
Hlučnost:	IEC60034-9
Vibrace:	IEC60034-14

Seznam odchylek

VYBO Electric	Zákazník

Příslušenství

Vydání

Vypracoval	Zkontroloval	Datum



Poznámky

Elektromotor je vhodný pro řízení frekvenčním měničem.

Elektromotor je vhodný pro řízení softstartérem.

Vypracoval	Zkontroloval	Datum