VYBO Electric a.s.

Datový list	č.
Třífázový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko	Rozměrový výkres č.

Zákazník	
Reference klienta	
Typ	H17RL-315X6-4 400KW 400V/690V 50HZ
Značka	VYBO Electric

Všeobecná data

Typ:		H17RL 315X6-4	
Velikost rámu:		315	mm

Podmínky prostředí

Okolní teplota:	-20 až +40°C (-30, +50, +60 volitelné)
Nadmořská výška:	do 1000 m

Elektrická data

Výkon:		400	kW
Jmenovitý proud:	400V	691	A
	690V	401	A
Jmenovité otáčky:		1485	rpm
Frekvence:		50	Hz
Počet pólů:		4	P
Jmenovité napětí:		400/690	V
Jmenovitý krouticí moment		2572	Nm
Zapojení:		D/Y	
Ist/In:		700	%
Tst/Tn:		140	%
Tmax/Tn:		200	%
Externí rozběhová setrvačnost:		262	Kg-m
Moment setrvačnosti (GD²):		27,2	Kg-m^2

Mechanická data

Třída izolace:	F
Nárůst teploty:	B
Způsob montáže:	IM B3 (jiná provedení na vyžádání)
Provozní režim:	S1
Stupeň krytí:	IP55
Způsob chlazení:	IC411
Hmotnost:	2320 kg
Vibrace:	2.8 mm/s
Směr otáčení:	Oba
Metoda spouštění:	DOL, VFD, Softstartér
Typ zátěže:	Parabolická nebo lineární křivka
Barva:	RAL7030
Odstín barvy:	Lesklý
Rotorová klec:	masivní hliníková klec
Typ svorkovnice:	VYBO CB2-LV

Výkonnost

Výstup:	100%
Účinnost (%):	96,3
Účiník:	0,87

Údaje o ložiscích

	DE	NDE
Ložisko:	6319C3	6319C3
Mazivo:	Lithiový základ č. 2 (teplotní třída)	

Příslušenství



Normy

Specifikace:	IEC60034-1
Test:	IEC60034-2
Hlučnost:	IEC60034-9
Vibrace:	IEC60034-14



Vydání

Vypracoval	Zkontroloval	Datum

	Poznámky	Vypracoval	Zkontroloval	Datum
	Elektromotor je vhodný pro řízení frekvenčním měničem.			
	Elektromotor je vhodný pro řízení softstartérem.			